



## Zahlenschloß mechanisch .. Die Bedienungsanleitung

ACHTUNG: Wir übernehmen für eine Selbsteinstellung des Zahlenkombinationsschloßes gemäß dieser Anleitung keine Gewährleistung (auch nicht für Folgeschäden!). Vergewissern Sie sich auch ob Ihr eingebautes mechanisches Zahlenschloß vom Fabrikat und Typ mit dieser Bedienungsanleitung übereinstimmt. Vergewissern Sie sich auch ob Ihr eingebautes mechanisches Zahlenschloß vom Fabrikat und Typ mit dieser Bedienungsanleitung übereinstimmt.

Stellen Sie Ihre Zahlenkombination nur im geöffneten Zustand um, und führen Sie drei Probeöffnungen nur im geöffneten Zustand durch.

### Bedienungsanleitung Zahlenschloß

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Schloß betätigen oder eine neue Zahlenkombination einstellen wollen. An der obersten Stelle des Außenringes befindet sich die Öffnungsmarkierung, die Sie beim Öffnen des Schlosses zur Einstellung der Zahlenkombination verwenden. (Siehe Abbildung) Links von der Einstellmarkierung befindet sich auf dem Außenring die Wechselmarkierung, die nur für eine Änderung der bestehenden Zahlenkombination benötigt wird. (Siehe Abbildung) Da es sich bei dem Kombinationsschloß um ein ausgesprochenes Präzisionsschloß handelt, müssen Sie bei der Einstellung der Zahlenkombination mit größter Sorgfalt vorgehen. Drehen Sie die Nummernscheibe stets langsam und gleichmäßig. Vor allem darf der Teilstrich der gewählten Zahl nicht über die Markierung hinausgedreht werden, Bei einem solchen Fehler muß die gesamte Einstellung wiederholt werden und zwar beginnend mit 4 vollen Umdrehungen nach links.

### A. Das Öffnen des Schlosses

Alle Schlösser sind werkseitig auf die Zahlen 10 - 20 - 30 eingestellt.

1. Zahlenscheibe nach links drehen bis die Zahl - 10, - zum 4. Mal erreicht wird. Der Teilstrich - 10  
- muß genau unter der oberen Öffnungsmarkierung stehen.
2. Zahlenscheibe nach rechts drehen bis die Zahl - 20 - zum 3. Mal erreicht wird. Der Teilstrich - 20 - muß genau unter der oberen Öffnungsmarkierung stehen.
3. Zahlenscheibe nach links drehen bis die Zahl - 30 - zum 2. Mal erreicht wird. Der Teilstrich - 30  
- muß genau unter der oberen Öffnungsmarkierung stehen.
4. Zahlenscheibe langsam nach rechts bis zum Anschlag drehen. Anschließend Tresor mittels Griff öffnen.  
Wurde eine der obigen Zahlen versehentlich zu weit gedreht . dürfen

Sie die Zahlenscheibe nicht zurückdrehen, sondern der ganze Vorgang muß noch einmal von vorn beginnen.

### **B. Das Verschließen des Schlosses**

Tür fest zudrücken und mittels Griff verschließen.

Drehen Sie die Zahlenscheibe mindestens vier volle Umdrehungen nach links.

### **C. Das Einstellen einer neuen Zahlenkombination**

Vor Inbetriebnahme Ihres Tresors ist aus Sicherheitsgründen Ihre persönliche Geheimzahl

unbedingt einzustellen. Während des Einstellens ist die Tür ca. 90° geöffnet zu halten, damit

alle Schließbolzen mittels Griff

voll herausgeschossen werden können.

5. Lösen Sie die Befestigungsschrauben an der Türinnenseite. Jetzt die innere Türverkleidung, die

sich zusätzlich nur durch Griff-Mittelstellung öffnen läßt, zur Seite klappen. Sie ist an der linken

Seite mit einem Scharnier befestigt, der Schloßraum ist jetzt voll sichtbar.

6. Schließen Sie bei geöffneter Tür mittels Griff die Schließbolzen voll heraus. Stellen Sie dann bei

geöffneter Tür die bisherige Kombination, wie unter Abschnitt 1. - 3, jedoch unter Verwendung

der Wechselmarkierung, ein und halten Sie bei der letzten Zahl die Zahlenscheibe auf der

Wechselmarkierung an.

7. Den mitgelieferten Umstellschlüssel in das kleine Loch am Schloßgehäuse ohne Gewalt bis zum

Anschlag einführen.

(Der Schlüssel läßt sich nur in dem Schloßzustand einführen, wie unter Punkt 6 vorgeschrieben.)

Drehen Sie den Schlüssel ohne Gewaltanwendung eine Viertelumdrehung in Pfeilrichtung des

Aufklebers auf die

Stellung - Umstellen. Belassen Sie den Schlüssel in dieser Stellung. Jetzt beginnen Sie mit der

Einstellung der von

Ihnen gewählten Zahlenkombination. Diese drei neuen Zahlen vorher schriftlich festlegen.

8. Drehen Sie jetzt die Nummernscheibe nach links bis die erste von Ihnen gewählte neue Zahl

das 4. Mal genau unter der Wechselmarkierung steht.

9. Dann drehen Sie die Scheibe nach rechts bis die zweite von Ihnen gewählte neue Zahl das 3.

Mal unter der Wechselmarkierung steht.

10. Nun drehen Sie die Scheibe nach links bis die dritte von Ihnen gewählte neue Zahl das 2.

Mal unter der Wechselmarkierung steht.

Zu beachten : Diese dritte Zahl muß höher als 20 sein

11. Nun belassen Sie die Zahlenscheibe in dieser Stellung und drehen den

Umstellschlüssel in die Stellung - Einführen - zurück und ziehen ihn dann aus dem Schloß. Das Schloß ist jetzt auf

die von Ihnen gewählten neuen Zahlen eingestellt.

Achtung

12. Bevor Sie nun die Tür verschließen, probieren Sie das einwandfreie Funktionieren der neuen

Kombination mehrmals bei geöffneter Tür. Natürlich müssen Sie dafür nun wieder die

Öffnungsmarkierung verwenden.

13. Nachdem Sie sich von der einwandfreien Umstellung auf Ihre neue Geheimzahl überzeugt haben, drücken Sie die innere Türverkleidung wieder zurück (Nur in Griff-Mittelstellung möglich) und drehen die Blechschauben zwecks Arretierung fest. Somit ist sichergestellt, daß alle Türfalzen bei geschlossener Tür optimal an den vorhandenen Dichtungen anliegen, was für den Feuerschutz Voraussetzung ist.

Bei genauer Befolgung der Bedienungsanleitung ist das einwandfreie Funktionieren des Kombinationsschlusses garantiert.

Wir haften nicht für Funktionsstörungen bedingt durch Gewaltanwendung oder unsachgemäße Behandlung, und nicht bei Sach- oder Vermögensschäden die z. B. auf das nicht ordnungsgemäße Verschließen des Tresors zurückzuführen sind. Sollte es einmal zu Störungen kommen, fragen Sie uns.

